

烷基化储罐



烷基化装置的储存和清洗容器中包括新鲜和废弃的酸和水，酸分析仪沉降罐，和若干洗涤槽。碱洗液能中和反应区释放的游离酸，并中和净流出物中的烷基硫酸盐。水洗会分解剩下的酯，去除可能从碱洗中产生的腐蚀剂和盐。

挑战

在碱洗和水洗中的界面控制可以防止对脱异丁烷塔和其他下游单元的腐蚀和污染。界面过高会带出腐蚀剂或水，而界面过低时则会带出碳氢化合物。

产品

● UHC 型磁性浮子液位计

UHC 磁性浮子液位计相比常规玻璃板液位计来说提供了更安全，更可靠，可视度更高的选择。通过被测介质液位高低带动浮子上下移动，浮子通过耦合磁场传递液位信号，分出就地指示型和远传输出型。

测量筒及磁浮子有多种材质及压力等级的选项，适用于当下主要工况装置的各种复杂的过程应用。

特点

1. 浮子选用 304、316L、TA2 和 TC4 材质，浮子耐高温性能好，可达 450℃。
2. 焊接工艺符合 PED 焊接工艺要求，外筒选用 304、316L 材质，最高耐压可达 26Mpa。

3. 可选就地指示型和远传输出型、带有液位报警型。
4. 根据客户需求，通过多种类型制作，可以适用多种工况。

● TRG802X 系列导波雷达物位计

最新一代的 TRG802X 系列导波雷达物位计是一款二线制 24VDC 供电的液位变送器，采用了先进的微处理器和独特的回波处理技术。

TRG802X 系列导波雷达物位计可以适用于各种复杂工况及应用场合。无论是轻质碳氢化合物或是水基溶液，都可以从容应对。

特点

1. 多变量的 2 线制，24VDC 回路供电的液位变送器，可用于测量液位、界面、体积或流量。
2. 液位测量结果不受介质属性变化的影响。
3. 无需通过调整实际液位高度进行标定。
4. 选用具有“防溢出”功能的探杆无需特殊算法即可直接测量出直到过程连接密封处的真是液位高度。
5. 4 按键和图形化 LCD 显示可以方便的观察仪表组态信息以及信号波形图。
6. 采用分体式结构，无需打开储罐即可更换电子装置。